

Artikelnummer	LHK1
Artikelname	LIDO-Halbkassette PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich

Produktbeschreibung

Gelenkarmmarkise in Kompaktbauweise mit Aluminiumhalbkassette inkl. Abdeckprofil und C-förmiger Fallschiene für ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech, seitliche Funktionslager mit Aufnahmen für Gelenkarme und Tuchwelle, Neigungswinkel einstellbar, geschränkte Gelenkarme. Kurbelbedienung oder Elektroantrieb. Markisentuch mit Volant.

Ausfall max.	300
Ausfall min.	150
Neigungswinkel	8° bis 40°
Gewicht	ca. 12kg/lfm
Grundausstattung	Kassette; Gelenkarme; Ausfallprofil; Bespannung; Volant; AntriebStandard]; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; seitliche, kompakte Funktionslager zur Aufnahme der Gelenkarme; Neigungswinkelverstellung 8°-40°; Einstellung und Fixierung mit Klemmschraube;
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; GFT-Getriebe mit integriertem Freilauf und Spindelsperre; Gelenkarme mit innenliegenden Doppelfederzügen; Federspannung mittels spezieller rostfreier Edelstahl Flyerkette; Montage über Konsolen
Tuchwelle	Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; einteilig; nach unten hin offen; Abmessung 200 x 209
Seitenteil	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Kraftübertragung mit innenliegenden Doppelfederzügen; Federspannung mittels spezieller rostfreier Edelstahl Flyerkette
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; C-förmig; integrierte Regenrinne für Wasserablauf; seitliche Endkappen aus Kunststoff passend
Gestellfarben Standard	DB703; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinnfärbefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwitterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnaht mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite = Markisenbreite - 18 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364
Bespannung Preisgruppe 2	308; 338; 353; 355; 370; 385; Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Volant	Form 2; Standard; Höhe 150 mm; mit Rundkeder in Fallschiene befestigt; mit Einfassband passend; Standardausführung gleich Markisenstoff; alternative Stoffwahl möglich; optional; Form 1 - 6
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; seitliche, kompakte Funktionslager zur Aufnahme der Gelenkarme; Neigungswinkelverstellung 8°-40°; Einstellung und Fixierung mit Klemmschraube
Antrieb	Getriebe mit 3:1 Untersetzung; wartungsfrei; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm; Kurbelfarben weiss, braun, schwarz; optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor

Antrieb Standard	Kurbel
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch	Funkmotor io; Motor drahtgebunden
Ausführungsoptionen	
Montage	Wandmontage; Deckenmontage
Ersatzteile	04.410.8019; 04.410.9016; 04.420.8019; 04.420.9006; 04.420.9016; 04.420.DB703; 04.424; 04.435; 04.527.mess; 04.529.8019M; 04.529.9006; 04.529.9016; 04.529.DB703; 04.530.8019M; 04.530.9006; 04.530.9016; 04.530.DB703; 04.533.8019M; 04.533.9006; 04.533.9016; 04.533.DB703; 04.534.8019M; 04.534.9006; 04.534.9016; 04.534.DB703; 04.808.verz; 04.951.9016; 04.961.9016; BL; WKL-HK lose