BAPN-ISO Blende komplett aus ISO-Material

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | BAPN-ISO |
| Artikelname | Blende komplett aus ISO-Material |
| Vorgesehener Verwendungszweck | |

Produktbeschreibung

Blende aus ISO-Konstruktionswerkstoff auf Polyurethanbasis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen, in Verbindung mit Lambdapor W30 Wärmedämmmaterial. Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Ist äußerst formstabil, baubiologisch und bauökologisch umweltverträglich (enthält kein Formaldehyd und kein HFCKW bzw. HFKW). Die Oberfläche des Schachtes eignet sich sehr gut als Träger für Putze. Putznase aus stranggepresstem Aluminium. Ecklösungen mit Gehrung oder auch Sonderlösungen mit Bogen oder Segmenten möglich.

| | |
|---|---|
| Materialstärke | 15 |
| Grundausstattung | Blende: ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche; Seitenteil: ISO-Material 15 mm;optional;ISO-Material 7 mm; inkl. Putznase; |
| Material | ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche |
| Blende | ISO-Blende mit Putzträger 15 mm inkl. Putznase |
| Blendenhöhe | 285; 335; 415 |
| Blendentiefe | 100; 120; 140 |
| Blendenauslass | 98; 118; 138 |
| Blendentiefe Aussenmass | 115; 135; 155 |
| Putznase | Aluminium; 2 mm; blank; stranggepresst; optional; pulverbeschichtet |
| Putzträger | ISO-Material 15 mm |
| Seitenteil | ISO-Material 15 mm; optional; ISO-Material 7 mm |
| Beschichtung | natur eloxiert |
| Gestellfarben Standard | A6C0 |
| Ausführungsoptionen-Zubehör | BGH; I-HZB100-ISO; I-SFE100-ISO; I-SRB100-ISO; I-SRB50-ISO |
| Montage | Fassadenmontage mit Befestigungswinkel |